

GLASVÆGGE

Glasvægge fra Glascom. Almindeligt glas eller lydglas. Stilrent design i natureloxeret aluminium, som systemleverance med, glas, alu-profiler, samlelister og gummi.

www.fynboglas.dk
Tel: 66 16 50 70
ordre@fynboglas.dk



Kontormiljø



Mødelokaler



Kantine / Lounge



Kontor

Produkter

- Hærdet. 10mm./36db. Max H. 250cm.
- Hærdet. 12mm./37db. Max H. 330cm.
- Hærdet. 15mm./38db. Max H. 400cm.
- Lamineret. 16,4mm./40db. Max H. 270cm.
- Lamineret/Hærdet. 12,8mm./37db. Max H. 230cm.
- Lamineret/Hærdet. 16,8mm./40db. Max H. 340cm.
- Lydlamineret. 16,4mm./42db. Max H. 270cm.
- Lydlam./Hærdet. 12,8mm./40db. Max H. 230cm.
- Lydlam./Hærdet. 16,8mm./43db. Max H. 340cm.
- Lydlam./Hærdet. 20,8mm./44db. Max H. 340cm.

Produktfakta

- Benyttelse: A, B, C1 Boligformål, kontor, skoler, caféer, receptioner o.l.
- Kun til indvendig brug
- Brandklasse: Ingen.
- Ingen niveauforskel på underlag.
- Ekskl. folie.
Kan eftermonteres

Tips til montage

- Benyt altid bæreklodser i formbestandigt materiale, som ikke er fugtabsorberende.
- Sæt altid glasset i lod.
- Hvis der er døre, monteres disse altid først.